



DEDALO

Pannello LED ad alta efficienza, per montaggio in moduli 300x1200 da incasso con struttura metallica in appoggio. Lastra in policarbonato opale antiabbagliamento ad alta trasmittanza. Illuminazione morbida ed efficiente a basso abbagliamento con UGR<19. Adatto per l'utilizzo in aree comuni o con video terminali.

La serie Dedalo, assicura un ottimo compromesso tra illuminamento e costi d'esercizio, contribuendo al risparmio energetico in tutti quegli ambienti dove sia necessaria una luce discreta ma efficiente. Particolare attenzione è stata prestata nella selezione di **materiali a basso impatto ecologico**, garantendone la quasi totale riciclabilità a fine vita. Tutto in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente massimizzando sia il risparmio energetico che l'ecosostenibilità. L'apparecchio è cablato con un alimentatore a corrente costante per moduli LED a connessione rapida senza effetto flickering; il driver viene alloggiato sul retro dell'apparecchio.



Articolo	Potenza	AC	Flusso Lum.	CCT	° IP	L mm	H mm	P mm	Peso Kg	finitura
Dedalo-ECO N	36W	230V	3600 Lm	4000K	40	295	1195	8,00	2,7	bianca
Dedalo-PRO N	49W	230V	4300 Lm	4000K	20	295	1195	10,5	3,6	bianca
Dedalo-UGR N	36W	230V	4000 Lm	4000K	40	296	1196	11,0	3,8	bianca

A richiesta sono disponibili in versione dimmerabile 1-10V, Push dim, DALI; con pacchetto emergenza 1h-3h (EME1 e EME3); colore CCT 3000K, 5000K, 6000K. Opzionali 1) Cavetti acciaio per sospensione; 2) Cornice con kit per montaggio a plafone. Possibilità di estensione garanzia a 5 anni (Driver Tridonic)